

KYORITSU全新绝缘/导通测试仪



一流的测试仪器适应全球市场

高质量高品质是我们的一贯传统
Quality and reliability is our tradition

KEW3005A/3007A技术参数：

绝 缘 测 量	3005A/3007A
测 试 电 压	250V/500V/1000V
测 量 范 围 (中刻度值)	20/200/2000MΩ
开路输出电压	额定的测试电压+20%， -0%
额 定 电 流	直流电流最小值1mA
短路输出电流	大约直流1.5mA
精 确 度	± 1.5%rdg ± 5dgt(20/200mΩ) ± 10%rdg ± 3dgt(2000mΩ)
导 通 测 量	
测 量 范 围 (中刻度值)	20/200/2000Ω
开路输出电压	7~12V DC
测 量 电 流	200mA DC 最小
精 确 度	± 1.5%rdg ± 5dgt(20Ω) ± 1.5%rdg ± 3dgt(200/2000Ω)
AC 电 压	
AC 电压范围	0~600V AC
精 确 度	± 5%rdg ± 3dgt
安 全 规 格	IEC61010-1 CAT. 300V 污染度2 IEC61010-2-031 IEC61557-1/2/4
I P 等 级	IEC60529-IP54
E M C 标 准	IEC61326-1
耐 电 压	AC 3700V/1分钟
使用 电 池	单3干电池R6P(1.5V) × 8
外 形 尺 寸	185(L) × 167(W) × 89(D)mm
重 量	约900g (3007A) ，约970g (3005A)
附 件	7122B(测试线) 8923(F500mA/600V 保险丝) × 2 单3干电池R6P(1.5V) × 8 9074(线箱) 9121(肩带) 使用说明书

- 绝缘电阻值长条图显示
- 闪烁符号显示外部交流电压值
- 检测到带电线路有蜂鸣警示
- 200mA导通测量电流符合IEC61557
- 最小1mA绝缘测试电流符合IEC61558
- 自动回零功能减少测试线阻抗
得到导通阻抗测量真实值
- 跟踪/锁定功能可在测量绝缘和导通时延长
电池寿命(仅3007A)
- 释放测量按键后，
自动释放线路上测量时所存储电量
- 在照明黑暗处背光灯可清楚显示测量结果
(仅3007A)

KEW3131A/3132A技术参数：

		3131A	3132A
绝 缘 测 量	测 试 电 压	250V/500V/1000V	250V/500V/1000V
	测 量 范 围 (中刻度值)	100/200/400MΩ 1/2/4MΩ	100/200/400MΩ 1/2/4MΩ
	开路输出电压	额定的测试电压+20%， -0%	额定的测试电压+20%， -0%
	额 定 电 流	直流电流最小值1mA	直流电流最小值1mA
	短路输出电流	大约直流1.3mA	大约直流1~2mA
	精 确 度	0.1~10MΩ/0.2~20MΩ/0.4~40MΩ (保证精度量程) ± 5%指示值	0.1~10mΩ/0.2~20MΩ/0.4~40MΩ (保证精度量程) ± 5%指示值
导 通 测 量	测量范围(中刻度值)	2/20Ω(1Ω/10Ω)	3/500Ω(1.5Ω/20Ω)
	开路输出电压	4~9V DC	约4.1V DC
	测 量 电 流	200mA DC最小	210mA DC最小
	精 确 度	± 3% 满刻度	± 1.5% 满刻度
AC 电 压	AC 电 压 范 围	---	0~600V AC
	精 确 度	---	± 5% 满刻度
安 全 规 格		IEC61010-1CAT. 300V 污染度2 IEC61010-2-031 IEC61557-1/2/4	IEC61010-1CAT. 300V 污染度2 IEC61010-2-031 IEC61557-1/2/4
I P 等 级		IEC60529-IP54	IEC60529-IP54
E M C 规 格		IEC61326-1	IEC61326-1
耐 电 压		AC 3700V/分钟	AC 3700V/分钟
使用 电 池		R6P(AA)(1.5V) × 6	R6P(AA)(1.5V) × 6
外 形 尺 寸		185(L) × 167(W) × 89(D)mm	106(L) × 160(W) × 72(D)mm
重 量		约860g	约560g
附 件		7122B(测试线),R6P(1.5V) × 6,8923保险丝(500mA/600V) 使用说明书,9121(肩带),9074(线箱)	7122B(测试线),R6P(1.5V) × 6,8923保险丝(500mA/600V) 使用说明书,9121(肩带),9074(线箱)

- 绝缘测量250V/100MΩ ，500V/200MΩ,1000V/400MΩ导通量20Ω
- 带电线路声光报警
- 测量完毕自动释放线路上所带电量
- 保险管保护(仅导通测量)
- 电池检查LED灯
- 前面板零点调整
- 背光功能解决阴暗环境测量问题
- 测试按键可锁定
- 阻抗值最小时额定测量电流1mA
- 导通测试电流200mA
- 自动释放线路中电容电流
- 带电线路声光报警
- 小而材质轻，新盒材料抗冲击
- 交流电压计具有线性，刻度易读
- 防水防尘结构设计符合IEC60529 IP54
- 符合IEC61010-1和IEC61557